



dry[®] Products



Dry[®]-fill

Kleurloos impregneermiddel
op basis van oligomeer siloxaan harsen

BESCHRIJVING & EIGENSCHAPPEN

- **dry[®]-fill** is een waterafstotend kleurloos indringend product op basis van siloxaan harsen.
- **dry[®]-fill** is klaar voor gebruik zonder verdunning en wordt aangebracht met een langharige borstel, of een verstuiver.
- **dry[®]-fill** stoot regenwater af, zodat dit van de muur afparelt. Het is bestand tegen weersinvloeden en reeds na één goed uitgevoerde behandeling jarenlang werkzaam. Twee behandelingen zijn wel aanbevolen met een interval van 24 uur.
- **dry[®]-fill** laat de poriën open, zodat de muur kan ademen. Het vochttransport van binnen naar buiten blijft zo gehandhaafd. De muur blijft droog, zodat deze zijn warmte-isolerend vermogen behoudt.
- **dry[®]-fill** voorkomt interne vochtplekken en schimmelvorming (deze zijn een gevolg van regendoorslag), houdt de gevels schoner en voorkomt muuruitslag (salpeter) en krimpscheuren veroorzaakt door vorst.
- **dry[®]-fill** dringt zeer stevig in de muur, is een nieuwe en tevens spaarzame oplossing voor vele tot hertoe verwaarloosde problemen in verband met het onderhoud van gebouwen. **dry[®]-fill** beschermt tegen bevuilding door roet of andere onzuiverheden afkomstig van naburige fabrieken.

TOEPASSING

- **dry[®]-fill** mag op alle muursoorten aangebracht worden: o.a.; ruwe, sier, cement, beton, kalkzanden en natuurstenen, sintelblokken, metselwerk, dakpannen, enz ... maar NIET op arduin.
- **dry[®]-fill** steeds bij droog weer toepassen. Arduin en houtsoorten goed afdekken.
- **dry[®]-fill** is na 3 tot 4 uur tastdroog, heeft een waterafstotende werking na 24 uur. Wijzigt geenszins het oorspronkelijk uitzicht en geeft geen glans.

VERBRUIK

3 tot 7 m² / liter volgens de poreusheid van de oppervlakten.

REINIGEN van GEREEDSCHAP & VLEKKEN

Borstels of verstuiver direct reinigen na gebruik met verfverduunning of white spirit.

VERPAKKING

- Metalen bussen 2 - 5 - 25 - 210 - 1000 l
- Verloren verpakking.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren tussen 5°C en 30°C.
- Bewaring: 12 maanden in een hermetisch gesloten verpakking.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- R65 Schadelijk: kan na inslikken longschade veroorzaken.
- R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
- S23 Gas/rook/damp/aërosol niet inademen.
- S24 Aanraking met de huid vermijden.
- S62 Niet braken bij inslikken maar onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking en/of het etiket tonen.

Alle gegevens vermeld op deze technische fiche zijn het resultaat van onderzoeken en praktische ervaring. Aangezien wij de werken niet zelf uitvoeren kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de behaalde resultaten. Wij raden dan ook aan voorafgaandelijk proeven of testen uit te voeren teneinde na te gaan of het product geschikt is voor de bedoelde toepassingen. **Upgrade 01 / 09 / 07**

Uw dealer: